

V5016A

二通法兰线性阀门 PN16



技术规格

- 端口： 法兰连接，符合 ISO7005-2
- 阀体： 球墨铸铁 GGG40.3
- 组件： 不锈钢
- 特性： 等百分比
- 行程： DN 15…80: 20mm
DN 100…150: 38mm
- 温度： 2…180°C
当介质水温度超过 150°C，阀所配执行器 ML7420/ML7421 需用高温组件 43196000-001/002, 此时执行器应用温度范围可扩展到 220°C.
- 泄漏率： ≤ 0.1% 的 kvs
- 方向： 阀体向下，阀门关闭

应用

- 供热，通风和空调

阀门		执行器关断压力	
口径	型号	ML6420/ML6425/ML7420/ML7425	ML6421/ML7421
DN15	V5016A1010	1600	-
DN15	V5016A1028	1600	-
DN15	V5016A1036	1600	-
DN15	V5016A1044	1600	-
DN15	V5016A1051	1600	-
DN15	V5016A1069	1600	-
DN20	V5016A1077	1600	-
DN25	V5016A1085	1600	-
DN32	V5016A1093	1600	-
DN40	V5016A1101	1600	-
DN50	V5016A1119	1600	-
DN65	V5016A1127	1600	-
DN80	V5016A1135	1600	-
DN100	V5016A1143	-	1600
DN125	V5016A1150	-	1600
DN150	V5016A1168	-	1600