

# T7412/T7460/T7560/TF26, H 房间温度传感器



## 应用

- HVAC 中温度测量与远控制点测量或设定值调节

## 技术规格

- 工作范围:  $-20\sim 50^{\circ}\text{C}$ ,  $6\sim 40^{\circ}\text{C}$  ( T7460 )
- 尺寸 (长 x 宽 x 高):  $130\times 80\times 34\text{mm}$
- 电气接线:  $2\times 1.5\text{mm}^2$  端子电缆
- 保护等级: IP30, DIN40050 或 IEC144
- 3 位或 5 位风机开关型 ( T7460 )

## T7460 订货型号

阻值特性	设定关可调范围	风速开关 3段或5段	订货型号
NTC20	-	-	T7460A1001
NTC20	$12\sim 30^{\circ}\text{C}$ (绝对) $\pm 5\text{k}$ (相对)	-	T7460B1009
NTC20	$12\sim 30^{\circ}\text{C}$ (绝对) $\pm 5\text{k}$ (相对)	-	T7460C1007
NTC20	$12\sim 30^{\circ}\text{C}$ (绝对) $\pm 5\text{k}$ (相对)	5	T7460D1005
NTC20	$12\sim 30^{\circ}\text{C}$ (绝对) $\pm 5\text{k}$ (相对)	3	T7460E1002
NTC20	$12\sim 30^{\circ}\text{C}$ (绝对) $\pm 5\text{k}$ (相对)	5	T7460F1000

## T7560 订货型号

阻值特性	传感器	颜色 (旋钮/外壳)	预设 湿度类型	订货型号
NTC20	温度	蓝/白	$^{\circ}\text{C}$	T7560A1000
NTC20	温度	白/白	$^{\circ}\text{C}$	T7560A1028
NTC20	温度	白/白	$^{\circ}\text{F}$	T7560A1018
NTC20	温度/湿度	蓝/白	$^{\circ}\text{C}$	T7560B1008
NTC20	温度/湿度	白/白	$^{\circ}\text{F}$	T7560B1016
NTC20	温度/湿度	白/白	$^{\circ}\text{C}$	T7560B1024
NTC20	温度/湿度	蓝/白	$^{\circ}\text{C}$	T7560C

## T7412/TF26, H 订货型号

阻值特性	性能	订货型号
NTC20	-	T7412A1000
Pt1000	-	T7412A1018
Balco 500	-	T7412A1026
NTC20	控制点可调 ( CPA )	T7412B1008
Pt1000	控制点可调 ( CPA )	T7412B1016
Balco 500	远处设定点可调 ( SPA )	T7412B1024
Pt1000	远处设定点可调 ( SPA )	T7412B1040
Pt1000	控制点可调 ( CPA )	T7412B1057
NTC20	远处设定点可调 ( SPA )	TF26H
NTC20	"Centra" 商标	TF26
NTC20	有居住者开关和CPA	T7412C1006
Pt1000	有居住者开关和CPA	T7412C1030
NTC20	空调通风开关和CPA	T7412D1004
NTC20	延时按钮	T7412E1001
NTC20	延时按钮及LED指示	T7412E1027